



Bezeichnung : Abschlußprofil 30x4,5 mm

Profilnummer : 09

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst EN AW6060 T66
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : eloxiert silberfarbig, goldfarbig, bronze hell, bronze dunkel

pulverbeschichtet, gold hell und schwarz auf Anfrage

Vormateriallängen : 2,74 m ; 3,04 m

Versandlängen Fertigware : 0,9 ; 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Ausführung : mittig gebohrt ; selbstklebend ; seitlich gebohrt auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 799

Lochabstände :	0,9 m	->	191 mm	5 Bohrungen
	1,0 m	->	218 mm	5 Bohrungen
	2,69 m	->	183 mm	15 Bohrungen

Randabstand -> 60 mm

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- als Höhenausgleichsprofil zur Anrampung von Bodenbelägen im gesamten Fussbodenbereich (z.B. Laminat)
- andere Anwendungen auf Anfrage

Belastung : bis ca. 150 Kg
Um die Belastbarkeit für stärker belasteten Objektbereich zu erhöhen empfehlen wir den Hohlraum zwischen Profil und Boden formschlüssig zu unterfüllern, und das Profil zu verkleben und zu verschrauben.

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden. Bei selbstklebenden Profilen sind die Hinweise für Selbstklebeprodukte zu beachten. Bei schwimmend verlegten Belägen diese nicht mit dem Untergrund verschrauben.

Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :