



**Bezeichnung :** Dehnungsfugenprofile aus Aluminium

**Profilnummer :** 31

**Herstellung :** je 2 stranggepresste Aluprofile als Winkel gefüllt Silikon oder Polymer

**Farbgebung :** Profil: Aluminium Blank, silber eloxiert, schwarz eloxiert, auf Anfrage auch in Sonderfarbe möglich

**Einlage:** grau, schwarz, Auf anfrage auch in Sonderfarbe möglich

**Vormateriallängen :** 3,0 m ; 2,5 m

**Versandlängen Fertigware :** 3,0 m ; 2,5 m ; 1,0 m ; andere Längen auf Anfrage

**Ausführung :** Befestigungsschenkel mit Dreieckstanzung zum Einspachteln

**Abmaße :** Sichtbarebreite : 10 mm

**Innenmaße :** 2 / 2,5 / 3 / 4,5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12,5 / 15 / 25 mm bei 2,5 m mit grauer Einlage bei allen andren Varianten  
2 / 2,5 / 3 / 4,5 / 6 mm

Andere Abmaße auf Anfrage

**Dehnungsvermögen :** ca. 1,5 mm in jeder Richtung

**Dehnungsberechnung :** Längenänderung von Beton und Stahl 1,2 mm bei 10 Kelvin Temperaturunterschied auf 10 m Länge

**Anwendungsgebiete :** Für Herstellung von Dehnungsfugen in keramischen-, textilen- und elastischen Bodenbelägen  
Wir weisen darauf hin, dass die von uns verwendeten Silikone nicht zum Überstreichen und Verschleifen geeignet sind. Bitte fragen Sie bei diesbezüglichen Problemen nach Alternativen bei uns an.

**Verlegung :** im Mörtel- bzw. Klebebett des Bodenbelages  
Mörtel oder Kleber muß formschlüssig in die Ausstanzungen einfließen,  
Kontakt zum Untergrund muß zu 100% gegeben sein und Hohlstellen unbedingt vermeiden  
Belag wird bündig gegen die senkrechten Schenkel gestoßen  
Profilschenkel und Bodenbelag bilden eine Ebene oder Profilschenkel liegen minimal darunter  
für textile Bodenbeläge gilt, Floorhöhe zusammengedrückt und Profilschenkel bilden eine Ebene  
(sonst steht das Profil später in den Laubbereichen über)  
Punktlasten von Hubwagen bis 500 kg sind bei Beachtung der Verlegehinweise kein Problem

Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

**Notizen :**