



Bezeichnung : Dreikant-Läuferstangen 16x16 mm

Profilnummer : 70

Herstellung : Eisen-Dreikantrohr mit nahtlosem Messingüberzug
einzeln in Schutzfolie gewickelt
Wandstärke 1,15 mm

Farbgebung : Messing polierte Oberfläche einbrennlackiert, glanzver-
nickelt, brünierte (alt-Messing)
pulverbeschichtet auf Anfrage
pulverbesch. Klappösen extra bestellen

Vormateriallängen : 5,0 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,5 m ; andere Längen auf Anfrage ; Eine Gewährleistung auf die Durchbiegung der Stangen bei starkem Läuferzug wird nicht übernommen.

Lackierung : Einbrennlackierung klar
Die Lackierung vermindert das Nachdunkeln der Messingoberfläche. (nicht bei brünierten Stangen)
Das Nachdunkeln zu stoppen ist aufgrund der chemischen Gegebenheiten der Legierung nicht mög-
lich.
Eine Beschädigung der Lackoberfläche hat die Bildung von dunklen Stellen zur Folge und ist un-
bedingt zu vermeiden..

Klappösen geschlossen : Verkauf nur paarweise
Stange ist ca. 2 cm breiter zu rechnen als der Läufer
Farben passend zu den Stäben
offene Klappösen und Endkappen auf Anfrage

Belastung :

- Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen
- zur Befestigung von Läufern

(Bei Anwendungen in stark belasteten Bereichen empfehlen wir den Einsatz von vernickelten Stangen)

Reinigungshinweise : Die Reinigung der Läuferstangen sollte grundsätzlich trocken
und mit einem weichen Reinigungstuch erfolgen.
Stehende Nässe und Einwirkung von Chemikalien sind zu vermeiden.

Hinweise : Wird der Läufer nicht verklebt, sollte bei Läuferbreiten über 1,5 m
eine stärkere Läuferstange (Ø 16x3 mm) eingesetzt werden.

Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :